

CASSEFORTI / SAFES DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	@ SAFE 10 K	@ SAFE 10 E PLUS	@ SAFE 30 E PLUS	@ SAFE 35 E PLUS
Dimensioni esterne HxLxP (mm) /Outside dimensions HxWxD (mm)	166 x 300 x 235	166 x 300 x 230	220 x 430 x 350	220 x 495 x 350
Dimensioni interne HxLxP (mm)/Internal dimension HxWxD (mm)	160 x 294 x 178	160 x 290 x 170	215 x 420 x 280	215 x 485 x 280
Volume interno (litri)/Internal volume (liters)	9	9	28	35
Dimensione imballo HxLxP (mm) /Packing dimensions HxWxD (mm)	206 x 340 x 280	206 x 325 x 280	260 x 445 x 390	515 x 390 x 260
Dimensioni apertura HxL (mm) Opening dimension HxW (mm)	116 x 225	116 x 225	150 x 352	150 x 417
Peso (kg)/Weight (kg)	7	6	12,4	13,8
Spessore acciaio (mm) Steel thickness (mm)	corpo 2-porta 5 body 2-door 5	corpo 2-porta 5 body 2-door 5	corpo 2 - porta 5 body 2 - door 5	corpo 2 - porta 5 body 2 - door 5
Sistema di chiusura Locking system	meccanico a chiave mechanical with key	motorizzato comando elettronico motorized electronic control	motorizzato comando elettronico motorized electronic control	motorizzato comando elettronico motorized electronic control
Molla di apertura/Springdoor	no	si/yes	si/yes	si/yes
Combinazione alfanumerica	no	1-9 cifre	1-9 cifre	1-9 cifre
Alphanumerical locking access code	no	1-9 digit	1-9 digit	1-9 digit
Display illuminato/Illuminated display	no	no	9 cifre/9 digit	9 cifre/9 digit
Memoria flash/Flash memory	no	si*/yes*	si*/yes*	si*/yes*
Apertura di emergenza	no	IB card o chiave di emergenza	IB card o chiave di emergenza	IB card o chiave di emergenza
Emergency override	no	IB card or emergency key	IB card or emergency key	IB card or emergency key
Segnalatore acustico/Beeper	no	si/yes	si/yes	si/yes
Segnalatore visivo/ Light signal/led	no	si/yes	si/yes	si/yes
Tappetino interno/Inside carpet	si/yes	si/yes	si/yes	si/yes
Alimentazione	no	4 batterie alcaline AA 1,5 V (include)	4 batterie alcaline AA 1,5 V (include)	4 batterie alcaline AA 1,5 V (include)
Power supply	no	4 alkaline AA cells 1,5 V (included)	4 alkaline AA cells 1,5 V (included)	4 alkaline AA cells 1,5 V (included)
Sistemi di fissaggio	2 viti - 4 viti	2 viti - 4 viti	2 viti - 4 viti	2 viti - 4 viti
Fastening method	2 bolts - 4 bolts	back wall, 4 bolts	back wall, 4 bolts	back wall, 4 bolts
Calore/Color	grigio scuro/dark grey	grigio scuro/dark grey	grigio scuro/dark grey	grigio scuro/dark grey



Accessori per Hotel
Hotel Accessories

Accessories

ASCIUGACAPELLI / HAIRDRYERS DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	YLF96	YLF97
Dimensioni HxLxP (mm)/Outside dimensions HxWxD (mm)	300 x 195 x 90	300 x 195 x 90
Dimensione imballo HxLxP (mm)/Packing dimensions HxWxD (mm)	395 x 200 x 165	395 x 200 x 165
Tubo estensibile flessibile/Flexible and extensible hose	max 1800 mm	max 1800 mm
Interruttore accensione a rilascio/On-off release switch	no	no
Impugnatura girevole/Swivel handgrip	si/yes	si/yes
Regolatore della temperatura e del flusso d'aria	no	si
Air flow and temperature regulator	no	yes
Timer automatico/Automatic timer	si/yes 10 min	si/yes 10 min
Doppio isolamento di sicurezza/Double insulation safety	si/yes	si/yes
Presse rasoio elettrico/Shaver socket	no	si/yes
Potenza installata/Installed power	800 watt	800 watt
Tensione/Voltage	115 V o/lor 220-240 V	115 V o/lor 220-240 V
Certificazioni/Approvals	GS-CE	GS-CE
Peso (kg)/Weight (kg)	2,1	2,4

(*) I codici vengono immagazzinati in una memoria non volatile che ne impedisce la perdita in caso di mancanza di alimentazione
(* Codes are stored in no-volatile memory and therefore never lost in power failure

Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso. Design and specifications are subject to modification without notice.



Località Ca Baldone - 61019 Sant'Agata Feltria (PU) - Italy - Tel. +39 0541 848711 - Fax +39 0541 848000
marketing@indelb.com - www.indelb.com

STUDIO PRIMOPIANO - AD, GUSTEFINA DOLCI - PH. LEON - STAMPA STRAMER - 10/2006



@ Safe 10 K **Dati Tecnici | Technical Data**



Volume interno	9 L
Spessore acciaio	Corpo 2 - porta 5 mm
Sistema di chiusura	meccanico a chiave
Molla di apertura	No
Combinazione alfanumerica	No
Display	No
Memoria flash	No
Apertura di emergenza	No
Segnalatore acustico	No
Segnalatore visivo	No
Tappetino interno	Si
<i>Internal volume</i>	<i>9 L</i>
<i>Steel thickness</i>	<i>Body 2 - door 5 mm</i>
<i>Locking system</i>	<i>Mechanical with key</i>
<i>Spring door</i>	<i>No</i>
<i>Alphanumerical locking access code</i>	<i>No</i>
<i>Display</i>	<i>No</i>
<i>Flash memory</i>	<i>No</i>
<i>Emergency override</i>	<i>No</i>
<i>Beeper</i>	<i>No</i>
<i>Light signal led</i>	<i>No</i>
<i>Inside carpet</i>	<i>Yes</i>

Chiave speciale a mappatura quadrupla
Four ways special key

NEW **@ Safe 10 E Plus** **Dati Tecnici | Technical Data**



Volume interno	9 L
Spessore acciaio	Corpo 2 - porta 5 mm
Sistema di chiusura	motorizzato elettronico
Molla di apertura	Si
Combinazione alfanumerica	1-9 cifre
Display	9 cifre
Memoria flash	Si
Apertura di emergenza	1B card o chiave di emergenza
Segnalatore acustico	Si
Segnalatore visivo	Si
Tappetino interno	Si
Batterie interne incluse	4 batterie AA da 1,5V
<i>Internal volume</i>	<i>9 L</i>
<i>Steel thickness</i>	<i>Body 2 - door 5 mm</i>
<i>Locking system</i>	<i>Motorized electrical control</i>
<i>Spring door</i>	<i>Si</i>
<i>Alphanumerical locking access code</i>	<i>1-9 digit</i>
<i>Illuminated display</i>	<i>9 digit</i>
<i>Flash memory</i>	<i>Yes</i>
<i>Emergency override</i>	<i>1B card or emergency key</i>
<i>Beeper</i>	<i>Yes</i>
<i>Light signal led</i>	<i>Yes</i>
<i>Inside carpet</i>	<i>Yes</i>
<i>Internal batteries included</i>	<i>4 AA 1,5V batteries</i>

Chiave elettronica di sicurezza IB card
Safety electronic IB card

Nuovissima tastiera a filo
New Flat keyboard

Chiave di emergenza
Emergency key

NEW **@ Safe 30 E Plus** **@ Safe 35 E Plus** **Dati Tecnici | Technical Data**



Volume interno Safe 30 E	28 L
Volume interno Safe 35 E	35 L
Spessore acciaio	Corpo 2 - porta 5 mm
Sistema di chiusura	motorizzato elettronico
Molla di apertura	Si
Combinazione alfanumerica	1-9 cifre
Display	9 cifre
Memoria flash	Si
Apertura di emergenza	1B card o chiave di emergenza
Segnalatore acustico	Si
Segnalatore visivo	Si
Tappetino interno	Si
Batterie interne incluse	4 batterie AA da 1,5V
<i>Internal volume Safe 30 E</i>	<i>28 L</i>
<i>Internal volume Safe 35 E</i>	<i>35 L</i>
<i>Steel thickness</i>	<i>Body 2 - door 5 mm</i>
<i>Locking system</i>	<i>Motorized electrical control</i>
<i>Spring door</i>	<i>Si</i>
<i>Alphanumerical locking access code</i>	<i>1-9 digit</i>
<i>Illuminated display</i>	<i>9 digit</i>
<i>Flash memory</i>	<i>Yes</i>
<i>Emergency override</i>	<i>1B card or emergency key</i>
<i>Beeper</i>	<i>Yes</i>
<i>Light signal led</i>	<i>Yes</i>
<i>Inside carpet</i>	<i>Yes</i>
<i>Internal batteries included</i>	<i>4 AA 1,5V batteries</i>

Chiave elettronica di sicurezza IB card
Safety electronic IB card

Nuovissima tastiera a filo
New Flat keyboard


Chiave di emergenza
Emergency key

Sistema elettronico di scarico dati
Data download system

Smart Box è il nuovissimo programma offerto da Indel B ai propri clienti. Fornito come optional con la Safe 10 E e la Safe 30E. Il programma consente di memorizzare le ultime 300 aperture effettuate dagli utilizzatori finali: sia dai clienti che dal personale dell'hotel. Tutte le informazioni utili vengono memorizzate su una piccola **Data Card** e poi trasferite ed analizzate su un computer grazie all'esclusivo sistema di trasferimento dati (Endecoder) e all'innovativo semplice ed economico software "Smart Box" forniti in dotazione.

Una volta installato Smart Box sul computer (fisso o portatile) è possibile visualizzare i dati relativi a tutte le ultime 300 aperture effettuate: il numero progressivo di apertura, il codice o il tipo di chiave utilizzata (1B card o chiave meccanica), la data e l'ora di apertura (hh:mm:ss).

Smart Box is the newest program offered by Indel B. Supplied as an optional with the Safe 10 E and the Safe 30E, this program enables recording of the last 300 openings: both clients and the hotel staff. All useful information is stored on a little **Data Card** and thereafter transferred and analysed by a computer thanks to the exclusive data transfer system (Encoder) and the simple, innovative and economic "Smart Box" software supplied as standard. Once Smart Box is installed on a computer (desktop or laptop) it is possible to visualise all the data relative to the last 300 openings undertaken: the progressive number of openings, the code or type of key utilised (1B card or mechanical key), the date and time of the opening (hh:mm:ss).



SMART BOX **SMART BOX**



Tipo di chiave o combinazione usata dall'utilizzatore finale
Kind of key used or combination set by the user

Numero progressivo di apertura
Progressive number of openings

Data e ora di apertura
Data and hour of opening



YLF97 **YLF96** **Dati Tecnici | Technical Data**



Tubo estensibile flessibile	Max 1800 mm
Accensione/spegnimento automatici allo sganciamento dell'impugnatura	Si
Regolatore della temperatura e del flusso d'aria	Si YLF 97 - No YLF 96
Timer automatico	Si 10 min
Doppio isolamento di sicurezza	Si
Preso rasoio elettrico	Si YLF 97 115 V o 220-240 V
Potenza installata	No YLF 96
Tensione	800 watt
Certificazioni	115 V o 220-240 V GS-CE
<i>Flexible and extensible hose</i>	<i>Max 1800 mm</i>
<i>Automatic switching on-off when removing the handgrip from its holder</i>	<i>Yes</i>
<i>Air flow and temperature regulator</i>	<i>Yes YLF 97 - No YLF 96</i>
<i>Automatic timer</i>	<i>Yes 10 min</i>
<i>Double insulation safety</i>	<i>Yes</i>
<i>Shaver socket</i>	<i>Yes YLF 97 115 V or 220-240 V</i>
<i>Installed power</i>	<i>No YLF 96</i>
<i>Voltage</i>	<i>800 watt</i>
<i>Approvals</i>	<i>115 V or 220-240 V GS-CE</i>